



- Inverter Mig-Mag/ Inverter Mig-Mag
- Sinérgica/ Synergic
- Electrodo/ Electrode
- Tig por raspado/ Scratch Tig
- Multi-Proceso/ Multi-Process
- Compacta de 300A/ Compact 300A
- 4 rodillos/ 4 rollers
- Cable de Masa incluido/ Earth cable included



Características Técnicas/ Technical Data:	304i C SIN.
Tensión de Alimentación/ Supply voltage (v)	Trifásica/ Three Fase 400V +/- 15%
Frecuencia/ Frequency (Hz)	50/ 60
Tensión en Vacío/ Open Circuit Voltage (V)	58
Consumo Nominal/ Rated input current (A)	16,8 (MIG-MAG) 18,5 (SER-MMA)
Rango de Corriente/ Current range (A)	45-300 (MIG-MAG) 40-300 (SER-MMA)
Tensión/ Voltage Range (V)	16,2-29,0 (MIG-MAG) 21,6-32,0 (SER-MMA)
Factor Marcha/ Duty Cycle (%)	35%
Factor de Potencia/ Power factor	0,93
Eficiencia/ Efficiency	85%
Devanador/ Wire feeder	Compacta
Velocidad de Hilo/Wire Feed Speed (m/min)	2,2-15
Tiempo de Post-Gas Post gas Time (s)	1,5 +/- 0,5
Diámetros de hilo/ Wire diameter (mm)	0,8/ 1,0/ 1,2
Clase de Aislamiento/ Isolation degree	F
Clase de Protección / IP Rating	IP21
EMC	--
Peso (kg) / Weight	60
Dimensiones: CxLxA / Dimensions: LxWxH	950 x 458 x 950

