

EUROTROD APOLLO 320 TIG PULSE



APOLLO 320 TIG PULSE

- Inverter
- Tig HF DC
- Eléctrodo / Electrodo
- 320A
- Pulsado
- Tocha TIG de 4 metros / Antorcha TIG de 4 metros
- Porta eléctrodos / Porta electrodos
- Cabo massa / Cable de masa
- Refrigerador
- Carro de transporte



Características técnicas / Características técnicas

APOLLO 320 TIG PULSE

Tensão de alimentação / Tensión de alimentación (V)

3 x 400 ±10%

Frequência / Frecuencia (Hz)

50/60

Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A)

	TIG	MMA
Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A)	19	23
Potência nominal / Potencia nominal (kW)	9.5	11.5
Fator de potência / Factor de potencia	0.75	
Corrente de soldadura / Corriente de soldadura (A)	5-320	
Tensão em vazio / Tensión en vacio (V)	68	
Curva subida e descida / Rampa de subida y bajada (S)	0-10	
Pré e pós-gás / Pre-gas y post-gas (S)	0-2/0-10	
Frequência pulsado / Frecuencia de pulso (Hz)	0.5-999	
Faixa de largura do pulsado / Rango de pulsado (%)	5/95	
Eficiência / Eficiencia	≥85%	
Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min)	60% 320A 100% 250A	
Disjuntor / Disyuntor	DZ47-63/3P C 40	
Classe de proteção / Clase de protección	IP21S	
Arrefecimento / Refrigeración	AF	
Dimensão: CxLxA (mm) / Dimensiones	530 x 240 x 445	
Peso (kg)	20	

Potência nominal / Potencia nominal (kW)

9.5 11.5

Fator de potência / Factor de potencia

0.75

Corrente de soldadura / Corriente de soldadura (A)

5-320

Tensão em vazio / Tensión en vacio (V)

68

Curva subida e descida / Rampa de subida y bajada (S)

0-10

Pré e pós-gás / Pre-gas y post-gas (S)

0-2/0-10

Frequência pulsado / Frecuencia de pulso (Hz)

0.5-999

Faixa de largura do pulsado / Rango de pulsado (%)

5/95

Eficiência / Eficiencia

≥85%

Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min)

60% 320A
100% 250A

Disjuntor / Disyuntor

DZ47-63/3P C 40

Classe de proteção / Clase de protección

IP21S

Arrefecimento / Refrigeración

AF

Dimensão: CxLxA (mm) / Dimensiones

530 x 240 x 445

Peso (kg)

20



Distribuidor autorizado: