

EUROTROD APOLLO 200 MAX

Alto rendimiento combinado con estabilidad

APOLLO 200 MAX es el mejor en cuanto a rendimiento y acción del arco en los diversos trabajos de soldadura a realizar.

Este equipo es perfecto para trabajar en diferentes ambientes y por su peso puede ser transportado con la mayor portabilidad.

- Factor de marcha 200amp a 60% de ciclo de trabajo
- Inverter para soldadura MMA e LIFT TIG
- • Buenos resultados y propiedades de soldadura para electrodos rutilicos y básicos.
- Estabilidad de arco y bajo consumo de energia



Características técnicas	APOLLO 200 MAX	
Tensión de Alimentación (V)	1 - 230 ± 10%	
Frecuencia (Hz)	50/60	
	MMA	TIG
Corriente nominal de entrada (A)	44	30
Potencia nominal (kW)	10,1	7,1
Corriente de soldadura (A)	10-200	
Tensión en vacío (V)	60	12
Ciclo de trabajo (40°C 10 min)	60% 200A	
	100% 155A	
Diametro del electrodo	1,6 - 5,0	
Disyuntor	JD03-A1 30A	
Factor de potencia	0.6	
Eficiencia (%)	85	
Clase de protección	IP21S	
Enfriamiento	AF	
Dimensiones: CxLxA (mm)	340 x 150 x 280	
Peso (kg)	5,2	

