

# EUROTROD SAMURAI 100i



\*Não disponível em Portugal / No disponible en Portugal

# SAMURAI 100i

- Inverter
- Tocha PT-100 / Antorcha PT-100
- Kit consumíveis / Kit de consumibles
- Cabo de massa / Cable de masa
- 2T/4T
- Ecrã LCD / Monitor LCD
- 100 Amps

**INVERTER**



### Características técnicas / Características técnicas

### SAMURAI 100i

Tensão nominal de entrada / Tensión nominal de entrada (V) 3 x 400 ± 10%

Frequência / Frecuencia (Hz) 50/60

Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A) 27,3

Potência nominal de entrada / Potencia nominal de entrada (kW) 18,9

Corrente de corte / Corriente de corte (A) 20 ~ 100

Tensão circuito aberto / Tensión de circuito aberto (Vo) 387,5

Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min) 100% 100A

Corte de separação para aço carbono / Corte de separación para acero carbono (mm) ≤ 55

Aço carbono / Acero carbono ≤ 45

Aço inoxidável / Acero inoxidable ≤ 45

Alumínio / Aluminio ≤ 36

Cobre ≤ 20

Dimensão: CxLxA / Dimensiones (mm) 660 x 240 x 445

Classe de proteção / Clase de protección IP21S

Disjuntor / Disyuntor LW30-40 / 300020 40A

Peso (Kg) 31,2

Método refrigeração / Tipo de refrigeración AF



Distribuidor autorizado: