

EUROTROD SAMURAI 65i



*Não disponível em Portugal / No disponible en Portugal

SAMURAI 65i

- Inverter
- Tocha PT-60 / Antorcha PT-60
- Kit consumíveis / Kit de consumibles
- Cabo de massa / Cable de masa
- 2T/4T
- Ecrã LCD / Monitor LCD
- 65 Amps

INVERTER



Características técnicas / Características técnicas	SAMURAI 65i
Tensão nominal de entrada / Tensión nominal de entrada (V)	3 x 400 ± 10%
Frequência / Frecuencia (Hz)	50/60
Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A)	16,8
Potência nominal de entrada / Potencia nominal de entrada (kW)	11,7
Corrente de corte / Corriente de corte (A)	20 ~ 65
Tensão circuito aberto / Tensión circuito abierto (Vo)	282
Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min)	90% 65A 100% 61A
Corte de separação para aço carbono / Corte de separación para acero carbono (mm)	≤ 35
Aço carbono / Acero carbono	≤ 25
Aço inoxidável / Acero inoxidable	≤ 25
Alumínio / Aluminio	≤ 20
Cobre	≤ 14
Dimensão: CxLxA / Dimensiones (mm)	660 x 240 x 445
Classe de proteção / Clase de protección	IP21S
Disjuntor / Disyuntor	LW31-32B-4AB-04/2
Peso (Kg)	24
Método refrigeração / Tipo de refrigeración	AF



Distribuidor autorizado: